

Carretillas para almacén reforzadas

REFORZADA

Código neumática: 82702

Código impinchable: 82703

Altura carretilla	1.160 mm
Ancho carretilla	500 mm
Medidas pala fija	240 x 500 mm
Diámetro ruedas	Ø260 mm
Capacidad máxima de carga	350 kg
Tubo de acero	Ø28 mm
Peso	12,18 kg
Color	RAL 2007



Para más información :

- Contacta con tu comercial de zona
- Envíanos un email a: dpto.presupuestos@tecnitem.com
- Llámanos al: 96 121 92 70

Carretilla profesional de alta resistencia diseñada para labores intensas de reparto y logística. Su estructura robusta de acero y su alta capacidad de carga la convierten en la herramienta ideal para el transporte de mercancías pesadas en almacenes, talleres y servicios de distribución. Esta versión de carretilla es reforzada, lo que garantiza aún más su alta resistencia y capacidad.

Puntos clave del producto

- Alta Durabilidad: Fabricada en acero reforzado para soportar un uso diario exigente sin deformaciones.
- Ergonomía: Altura optimizada de 1.160 mm para facilitar la palanca y reducir el esfuerzo del operario.
- Maniobrabilidad: Diseño estrecho (500 mm) que permite el paso por pasillos y puertas estándar con total facilidad.

OPCIONES

Neumática

ARO 832



Impinchable

ARO 833



Opción de mejora con RUEDA MACIZA Ø 250
Cód. aro: **77440**

ARO 818



Aro con núcleo inyectado en polipropileno-copolimero. Recubrimiento con banda de caucho vulcanizado, su perfil rectangular montado a presión tiene una dureza de 85° shore A.